

## Правила хранения и эксплуатации Изделий

- Изделие предназначено для использования только в сухих отапливаемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10 °С и не выше +35 °С и относительной влажностью воздуха 30–60%.
- При эксплуатации межкомнатных дверей и мебельных изделий в ванной комнате необходимо полностью проветривать помещение после использования ванной комнаты по назначению.
- Во время эксплуатации поверхности с отделочным материалом со временем могут изменить цвет не только от климатических характеристик и условий окружающей среды, характера ухода, но главное от степени воздействия на них прямых солнечных лучей. Необходимо избегать попадания прямого солнечного света, который может вызвать неравномерное выцветание покрытия двери, поверхности мебельных изделий.
- Запрещается хранение изделий (дверей, фасадов), в вертикальном положении, так как может возникнуть изгиб (кривизна), деформация у дверного полотна, коробок, наличников. Установить качественно деформированные изделия после неправильного хранения невозможно.
- Категорически запрещается хранить изделия в помещении, где проводятся строительно-ремонтные работы с большим содержанием влаги, перепадами температур, пыли, например, оклейка помещения обоями, побелка, штукатурные работы, устройство стяжки, устройство натяжных потолков и др.
- В процессе эксплуатации изделий не должны применяться методы воздействия на них, вызывающие их термическое и механическое повреждение. Не допускается нагружать дверь, фасады, ящики, навешивая на них и на ручку тяжёлые предметы.
- Мыть изделия водой и моющими средствами на основе воды запрещается, так как капли влаги полностью не стекают с плоскости дверного полотна, поверхности мебельных изделий и скапливаются в зонах декоративного профиля. Это приводит к набуханию, а, следовательно, к деформации, трещинам и отслаиванию лакокрасочного или покрытия на основе облицовочных материалов.
- Для очистки использовать чистую мягкую (без жёстких включений) хлопчатобумажную ткань или ткань из микрофибры.
- Не применяйте для очистки изделий сильные химические вещества, растворители, пятновыводители, абразивные чистящие средства. Не допускайте попадания на изделие смесей, имеющих кислотную или щелочную основу.
- Нельзя использовать скотч и другие ленты на шпонированных дверях (поверхностях) и дверях (поверхностях), окрашенных эмалью.
- Дверные замки и механизмы следует регулярно смазывать для их безупречного функционирования.
- Открытие и закрытие двери (фасадов, ящиков) в процессе эксплуатации не должно производиться способами, вызывающими повреждение у изделий облицовочного материала и лакокрасочного покрытия.
- В случае, если дверное полотно (мебельное изделие) имеет сборно-разборную конструкцию, необходимо не реже 1 раза в год подтягивать резьбовые соединения.